




dermix®

JAGUAR

DÜŞÜK BASINÇ HAVALI
Otomatik Püskürtme Tabancası

Low Pressure Airspray Automatic Spray Gun

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Properties

ÇALIŞMA BASINCI	Working Pressure	: 3 Bar
SIVI BASINCI	Fluid Pressure	: 0.2 - 6 Bar
HAVA BASINCI	Air Pressure	: 1 - 8 Bar
TETİK HAVA GİRİŞİ	Valve Air Input	: 1/8"
DİREK HAVA GİRİŞİ	Direct Air Input	: 1/4"
SIVI GİRİŞİ	Liquid Input	: 1/4"
ÖLÇÜLER (E x B x Y)	Dimensions (W x L x H)	: 45 x 65 x 138 mm
AĞIRLIK	Weight	: 526 gr
İĞNE SEÇENEKLERİ	Needle Options	: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.5 - 3.0 mm

KULLANIM ALANLARI

Applications

- OTOMATİK BOYA HATLARI Automatic Paint Lines
- POLİSAJ CİLA UYGULAMALARI Polish Systems
- YAPIŞTIRICI PÜSKÜRTME Adhesive Spray Systems
- KALIP YAĞLAMA SİSTEMLERİ Mold Lubrication Systems
- MARKALAMA SİSTEMLERİ Mark Systems
- HATA KONTROL SİSTEMLERİ Error Check Systems
- SOĞUTMA SİSTEMLERİ Cooling Systems
- OTOMATİK PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ Automatic Spray System

UZATMALAR VE FARKLI PÜSKÜRTME BAŞLIKLARI

Extensions And Different Spray Heads

