

Dolu Koni Nozullar

DXD

Dolu Koni Nozul

Full Cone Nozzle



Model	Açı	Kapasite (litre/dakika)								Kaplama Alanı (cm)		
Sıvı Basıncı (bar)		1	2	3	4	5	6	7	15	M: 15 cm	M: 30 cm	M: 45 cm
DXD-F08	45°	0,14	0,20	0,24	0,28	0,31	0,34	0,37	0,54	12	25	36
DXD-F10	45°	0,16	0,23	0,28	0,32	0,36	0,40	0,43	0,63	12	25	36
DXD-2010	20°	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,8	5	10	15
DXD-2515	30°	1,0	1,5	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	4,0	8	16	24
DXD-3010	30°	0,9	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	3,4	8	16	24
DXD-3015	30°	0,9	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	3,4	8	16	24
DXD-3020	30°	1,7	2,4	3,0	3,5	3,9	4,2	4,6	6,7	8	16	24
DXD-4515	45°	1,0	1,4	1,7	2,0	2,2	2,4	2,6	3,8	12	25	36
DXD-4518	45°	1,2	1,6	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	4,5	12	25	36
DXD-4520	45°	1,6	2,2	2,7	3,1	3,5	3,8	4,1	6,0	12	25	36
DXD-4525	45°	2,0	2,8	3,4	3,9	4,4	4,8	5,2	7,6	12	25	36
DXD-6015	60°	0,9	1,3	1,6	1,85	2,1	2,3	2,4	3,6	17	34	50
DXD-704	70°	2,1	3,0	3,7	4,3	4,8	5,2	5,7	8,3	21	42	63
DXD-903	75°	2,1	3,0	3,7	4,3	4,8	5,2	5,7	8,3	23	46	69
DXD-904	75°	2,2	3,1	3,8	4,4	4,9	5,4	5,8	8,5	23	46	69

M: Nozul ile püskürtme yüzeyi arasındaki mesafe

DXD-F

İnce Tanecikli Nozul

Fine Nozzle



DXD-F08

0.24 litre/dakika



DXD-F10

0.28 litre/dakika



DXD-F12

0.32 litre/dakika

- * Toz çökertme
- * Baca gazı soğutma
- * Nemlendirme